Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición: Febrero 2009
Sustituye la de fecha Diciembre 2007

4040 PLASTICO EXTERIOR FACHADAS **Cód. A0 440 0501**

1. Descripción:

Pintura plástica mate de primera calidad para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores.

- *** Gran blancura y cubrición.**
- *** Evita la formación de moho.**
- *** Alta resistencia a la luz solar y agentes atmosféricos.**
- *** Gran adherencia, flexibilidad y duración.**
- *** Transpirable e impermeable.**
- *** Lavable.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
* Acabado: Mate.
* Color: Blanco.
  Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
* Rendimiento: 12-16 m2/lt. y mano sobre superficies lisas.
* Densidad: 1,4 ± 0,04 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 36 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 1-2 hora.
* Repintado: 5-6 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/c: 75 g/L (2007) 40 g/L (2010). Este producto contiene como máximo 10 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* Materiales de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, para obtener un mejor resultado. Substratos bien fraguados, limpios, secos y suficientemente porosos, emplear la misma pintura diluida con un 10-15 % de agua. Pladur y similares, imprimar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, 1:6 en agua. Si hay eflorescencias o salitre, tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser eliminadas previamente con lejía.
* Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
* Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina deVALTODO de Valentine.
* Superficies de madera: unificar su absorción con una mano previa de 1012 IMPRIMACIO SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar y eliminar polvo.
* Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de Agua) de Valentine.

FICHA TECNICA

4040 PLASTICO EXTERIOR FACHADAS **Cód. A0 440 0501**

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Emplear agua a presión si es necesario.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, no superar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas y a temperaturas entre 5 y 35ºC.
* Para aplicar a pistola diluir con un 15-20% de agua. Para equipo airless, diluir máximo con un 5%.
* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.
* La exposición prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar variaciones de brillo y/o color.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formato: 15 lts. y 4 lts.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para la decoración de todo tipo de superficies, tanto paredes como techos, al exterior como en interiores.
Adecuada para profesionales de la protección y decoración de fachadas, paredes exteriores y patios de luces.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.